


800万 全实时、智能 AI 黑光全彩模组

功能特点:

- 1、支持 2 路视频 1 路音频，两通道独立，每秒 30 帧活动视频(8MP)
- 2、带 1T 算力；
- 3、H.264/H.265/H.265+视频压缩标准；
- 4、G.711/G711A/AAC 音频压缩标准；
- 5、内嵌 Web Server，全面支持 Internet Explore 监视、配置、升级；
- 6、深度周界：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵 4 种布防模式
- 7、可对机动车、非机动车、行人进行分类检测布防；
- 8、Internet 上双向音频实时传输，视频帧率根据带宽自动调节；
- 9、支持 DHCP，轻松实现动态 IP 地址；
- 10、视频码率 64Kbps-12Mbps 连续可调，帧率(5-30)连续可调；
- 11、支持 IP 过滤；
- 12、支持声音联动报警及语音自定义；
- 13、支持 OSD 自定义；
- 14、支持自动聚焦及云台；
- 15、支持 Safari、Chrome、FireFox、Opera、Edge 浏览器；



产品参数:

| | |
|--------|---|
| 型号 | MC800G |
| 主控芯片 | SSC339G 双核 CA7 处理器，主频 1.2GHz 外挂 4G DDR |
| 图像传感器 | 1/2.8" 800 万像素 COMS IMX415； |
| 视频处理 | H.265+/H.265/H.264 视频编码，支持码流 0.1M~12Mbps 可调；支持帧率 1~30 帧/秒可调； |
| 图像输出 | 主码流：3840×2160, 3072×2048, 2592×1944, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720； |
| | 子码流：720×480, D1, VGA, 640×360； |
| 音频接口 | 1 路音频输入，1 路音频输出； |
| 音频处理 | G.711/G711A/AAC 音频压缩标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步； |
| 网络接口 | 1 个 RJ45 以太网接口，10/100M 自适应； |
| TF 接口 | (可选配) 1 个 TF 存储接口，最大支持 128G； |
| I/O 接口 | 支持电动变焦和自动聚焦接口，需搭配变焦镜头和变焦控制板以及程序； |
| 灯板接口 | 外部控制模式，需要相应灯板配合使用； |
| 可靠性 | 电源、网络全面防雷，符合国家标准 GB/T17626.5，国际标准 IEC61000-4-5； |
| 业务功能 | 支持 OSD，支持实时音视频传输，周界算法检测，双光源报警，声音报警； |
| 网络协议 | 支持 TCP/TP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P； |
| 手机监控 | 支持手机监控 (iOS, Android) 支持 AC18Pro； |
| 电源 | DC12V 电源输入接口； |
| 工作环境 | -30~85℃ |
| 尺寸 | 2×38(长) * 38(宽) (不含镜头) |