

产品简介

安佳威视 MN3109T/MN3116T 系列是公司最新研发推出的一款 8/16 路单盘位网络高清录像机，采用标准的 H.264/H.265 编解码算法、嵌入式 Linux 操作系统，实现对 IPC 的集中管理、集中预览、集中录像、录像回放、设备管理、远程设置 IPC、智能分析等多种实用功能。

功能特点

- 嵌入式 Linux 实时操作系统，实现对 IPC 的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；
- 支持 H.265 视频编码码流，支持 H.265、H.264 设备混合接入；
- 支持 ONVIF 协议，确保网络视频监控产品的互连互通；
- 支持 G.711U、G.711A 音频压缩，实现视频录像的实时监听；
- 支持一键添加，自动修改摄像机 IP 地址添加；
- 支持日志、录像、等信息的查询及备份；
- 支持涂鸦云服务，支持手机，平板电脑等移动设备的远程监控；
- 支持 VGA 和 HDMI 接口同时输出视频信号（同源），VGA 最高 1080P 输出；HDMI 最高 4K 输出；
- 最大支持 12MP 像素高清网络视频的预览、存储与回放；
- 支持 1 个 SATA 接口；
- 支持 HDMI 与 AUX（3.5mm）音频输出；
- 支持 1 路 12MP/8MP/4 路 4MP 同时预览、同时回放；
- 硬盘兼容性全面提升，最大 8T 硬盘接入；

技术参数

产品型号	MN3109T	
视音频输入	视频输入	8 路
	接入带宽	64M
视音频输出	HDMI 输出	1 路，分辨率：3840×2160、2560×1440、1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768
	VGA 输出	1 路，分辨率：1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768
	音频输出	2 路，HDMI/AUX 接口（3.5mm）
视音频编解参数	录像分辨率	8 路 12MP/8MP、12 路 5MP/4MP/3MP/1080P/720P
	同步回放	即时回放、常规回放、智能回放
	同步回放	1 路 12MP、8MP/4 路 4MP
录像管理	备份模式	常规备份、录像剪辑备份
硬盘驱动器	类型	1 个 SATA 接口
	最大容量	最大支持 8TB 的硬盘
外部接口	语音输出	1 个 HDMI、AUX（3.5mm）
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网
	USB 接口	2 个 USB2.0
网络管理	网络协议	支持 TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P 等网络协议
其他	电源	DC12V 2A（外接适配器）
	功耗（不含硬盘）	≤3W
	工作温度	-10℃～+55℃
	工作湿度	10%～90%；
	尺寸	122mm*72mm*2mm

技术参数

产品型号	MN3116T	
视音频输入	视频输入	16 路
	接入带宽	64M
视音频输出	HDMI 输出	1 路，分辨率：3840×2160、2560×1440、1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768
	VGA 输出	1 路，分辨率：1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768
	音频输出	2 路，HDMI/AUX 接口（3.5mm）
视音频编解参数	录像分辨率	8 路 12MP、8MP、16 路 5MP/4MP/3MP/1080P/720P
	同步回放	即时回放、常规回放、智能回放
	同步回放	1 路 12MP/8MP/4 路 4MP
录像管理	备份模式	常规备份、录像剪辑备份
硬盘驱动器	类型	1 个 SATA 接口
	最大容量	最大支持 8TB 的硬盘
外部接口	语音输出	1 个 HDMI、AUX（3.5mm）
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网
	USB 接口	2 个 USB2.0
网络管理	网络协议	支持 TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P 等网络协议
其他	电源	DC12V 2A（外接适配器）
	功耗（不含硬盘）	≤3W
	工作温度	-10℃～+55℃
	工作湿度	10%～90%；
	尺寸	250mm*210mm*43mm