



## 功能特点

- 1、可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机
- 2、支持 H.265、H.264 设备混合接入；
- 3、解码性能强劲，最大支持 16 路 1080P 解码
- 4、支持 1200 万像素高清网络视频的预览、存储与回放
- 5、支持 HDMI 与 VGA 同源输出（后续版本支持异源输出），HDMI 最大支持超高清 4K 输出，VGA 支持高清 1080P 输出
- 6、支持 2 个 SATA 接口，单口最大支持 14T 硬盘
- 7、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
- 8、支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
- 9、支持云服务，通过 AC18Pro/Videolink APP 可实现手机远程预览/回放/配置；

## 技术参数

|         |         |                                                                            |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 产品型号    | MN3236B |                                                                            |
| 视音频输入   | 视频输入    | 36 路                                                                       |
|         | 接入带宽    | 280MB                                                                      |
| 视音频输出   | HDMI 输出 | 1 路，分辨率：3840×2160、2560×1440、1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768 |
|         | VGA 输出  | 1 路，分辨率：1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768                     |
|         | 音频输出    | 1 路，HDMI/AUX 接口（3.5mm）                                                     |
| 视音频编解参数 | 录像分辨率   | 25 路 12MP、36 路 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P                                  |
|         | 同步回放    | 即时回放、常规回放、智能回放                                                             |
|         | 同步回放    | 2 路 12MP/4 路 8MP/8 路 4MP/16 路 2MP                                          |
| 录像管理    | 备份模式    | 常规备份、录像剪辑备份                                                                |
| 硬盘驱动器   | 类型      | 2 个 SATA 接口                                                                |
|         | 最大容量    | 单个接口最大支持 14TB 的硬盘                                                          |
| 外部接口    | 音频      | 1 个 HDMI 输出、1 个 3.5mm 的音频输入输出插孔                                            |
|         | 网络接口    | 1 个 RJ45 1000M/100M/10M 自适应以太网                                             |
|         | USB 接口  | 2 个 USB2.0                                                                 |
| 网络管理    | 网络协议    | 支持 TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P 等网络协议                         |

|    |          |                     |
|----|----------|---------------------|
| 其他 | 电源       | DC12V 5A（外接适配器）     |
|    | 功耗（不含硬盘） | ≤3.5W               |
|    | 工作温度     | -10℃～+55℃           |
|    | 工作湿度     | 10%～90%；            |
|    | 尺寸       | 330×255×53mm（宽×深×高） |