



## H.265+ 300 万 人形检测/智能双光/4G 模组

### 功能特点:

- 1、3MP 分辨率，图像清晰；
- 2、支持 4G 全网通，通电即联网，内置电信/移动；
- 3、H.265+智能编码，减少带宽压力；
- 4、超低照度图像画质优；
- 5、支持省电模式：人来灯亮，人走进入省电模式；
- 6、支持主动防御：声光震慑，APP 报警消息推送；
- 7、支持双向语音对讲；
- 8、支持云台控制，看守位，人行跟踪；
- 9、支持 Micro SD 卡（最大支持 512G）存储；

### 产品参数:

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| 型号    | MY-V15                                          |
| 主控芯片  | SSC37X                                          |
| 图像传感器 | 1/2.8" 300 万像素 低照度 CMOS                         |
| 视频处理  | H.265+/H.265/H.264 视频编码，支持码流 0.1M~1.5Mbps 可调；   |
| 图像输出  | 主码流：2304×1296，1920×1080，1280×720；               |
|       | 子码流：640×360；                                    |
| 音频接口  | 支持 1 路 MIC 输入，1 路自带功放输出（8Ω2W）；                  |
| 音频处理  | G.711 编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步；                    |
| 网络接口  | 1 个 RJ45 以太网接口，10/100M 自适应；                     |
| TF 接口 | 1 个 TF 存储接口，最大支持 512G；                          |
| 4G 模式 | 支持 4G 全网通，内置电信/移动双 eSIM 卡                       |
| 复位键接口 | 支持硬件复位；                                         |
| 灯板接口  | 集成灯板驱动模块(推荐灯板：全彩 12V 300mA)                     |
| 可靠性   | 电源、网络全面防雷，符合国家标准 GB/T17626.5，国际标准 IEC61000-4-5； |
| 业务功能  | 支持 OSD，支持实时音视频传输，人形检测，双光源报警，声音报警；               |
| 网络协议  | 支持 TCP/TP，IPv4，DHCP，RTSP，P2P；                   |
| 手机监控  | 支持手机监控 (iOS，Android)AC18Pro；                    |
| 电源    | DC12V 电源输入接口                                    |
| 工作环境  | -20~65℃                                         |