


800 万 智能 AI 模组

功能特点:

- 1、1/2.7 英寸 800 万像素黑光 CMOS 传感器;
- 2、支持 H.265+、H.265、H.264 编码;
- 3、支持 2 种灯光信号控制: CDS、PWM 信号;
- 4、支持软光敏: 红外模式、双光模式、全彩模式;
- 5、支持图像翻转;
- 6、支持智能分析: 人形检测, 车形检测, 自定义区域, 绊线检测;
- 7、支持语音对讲、语音播报、自定义语音;
- 8、支持 Onvif;
- 9、支持字符叠加;
- 10、IP 地址过滤;
- 11、支持 POE 扩展;
- 12、隐私遮挡、1 路 IO 报警输入输出



产品参数:

型号	MC-A87
主控芯片	SSC38X
图像传感器	800 万像素, 1/2.7" CMOS
视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码, 支持码流 0.1M~12Mbps 可调; 支持帧率 1~20 帧/秒可调;
图像输出	主码流: 20@FPS (3840×2160), 25FPS@ (3072×2048) 30FPS@ (2592×1944, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720);
	子码流: 720×480, D1, VGA, 640×360;
音频接口	音频线性 1 路输入, 1 路输出, 1 路 SPK 输出 (8 欧 2W);
音频处理	G.711 编码标准, 支持双向语音对讲, 支持音视频同步;
IRCUT 接口	集成 IRCUT 切换电路, 自动/外部控制/手动/定时来控制 IRCUT 日夜模式
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应;
灯板接口	CDS、PWM 红外、PWM 暖光; 硬光红外
IO 接口	无
可靠性	电源、网络全面防雷, 符合国家标准 GB/T17626.5, 国际标准 IEC61000-4-5;
业务功能	支持 OSD, 支持实时音视频传输, 人形检测, 双光源报警, 声音报警;
网络协议	支持 HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF 等网络协议
手机监控	该型号不支持
电源	DC12V 电源输入接口
工作环境	-40~+85℃
尺寸	38(长) * 38(宽)